

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones:	33,33 cm x 33,33 cm x 1cm
Peso:	9 Kg/m ²
Unidad:	1 m ² = 9 losetas
Anclaje:	Sin sustancias adhesivas
Composición:	Termoplástico Poli cloruro de vinilo. Lubricantes y pigmentos. Resina 9002-86-2. 1ª producción. RECICLABLE
Identificación de peligros:	No contiene productos clasificados como tóxicos y/o peligrosos
Toxicología y ecología:	No presenta peligro para el hombre y el medio ambiente. Biológicamente inerte. No peligroso. No contiene Látex.
Clasificación fuego:	UNE.EN.13501-1:2002 /B _{FL-s2} M2 según UNE 23.727.90 En caso de incendio está considerado como auto-extintor. No propaga la llama.
Extinción y descomposición:	Permitidos todos los medios de extinción. No existen incompatibilidades.
Almacenamiento y embalaje:	Resguardar del calor y llamas vivas. No calentar por encima de 120 °C (Descomposición) Permite embalaje con todos los materiales.
Conductividad:	No es conductor de la electricidad.
Resistencia y rotura:	Amortiguante de impactos. 17,5 MPa.
Dilatación lineal:	0,015% por °C = 0,05 mm por °C (=0,00015)
Resistencia a la abrasión:	12 mg pérdida peso según pruebas abrasímetro Taber (1 Kg, 1000 ciclos, tela CS17) Comparación de pérdidas de peso de otros materiales: 50 mg. para parquet convencional 30 mg. para parquet de altas prestaciones 25 mg para barniz de parquet
Instalación:	Sobre superficies niveladas y duras. Seguir "Instrucciones de instalación".
Limpieza:	Agua corriente y productos de limpieza convencionales. No usar productos corrosivos (amoníaco, sulfumán, etc.)
Garantía:	Tres años por defecto de fabricación.